

# Принтер этикеток/чеков

## Gprinter GP-2120TF



### Основные параметры и технические характеристики

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Режим работы                          | Принтер этикеток  | Принтер чеков  |
| Программное обеспечение в комплекте   | BarTender® UltraLite  |  |
| Способ печати                         | Термопечать   |  |
| Разрешение                            | 203 DPI(этикетки)   | 384 DPI(термолента)  |
| Ширина области печати                 | 2 дюйма (5,08 см) этикетки  | 48мм термолента  |
| Скорость печати                       | Макс. 127 мм этикетки   | 90 мм сек термолента   |
| Память                                | DRAM: 2 Мб FLASH: 2 Мб  |  |
| Датчик температуры печатающей головки | Терморезистивный датчик   |  |
| Датчики                               | Открытия крышки; отсутствие бумаги; обнаружение зазора этикетки   |  |
| Интерфейс                             | RS-232+USB  |  |
| Штрих-коды                            | CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPC-E+5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 | UPC-A, UPCA+E, JAN13(EAN13)/JAN8/CODE39/CODEBAR/ITF/CODE93/CODE128 |
| Увеличение и вращение                 | Увеличение от 1 до 10 раз в обоих направлениях, вращение на 0°, 90°, 270°, 360°   |  |
| Графика                               | Монохромные PCX и BMP файлы могут быть загружены в FLASH и DRAM   |  |
| Тип носителя                          | Термобумага; Самоклеящиеся термоэтикетки  |  |
| Ширина рулона                         | 20-60 мм  | 57,5±0,5 мм  |
| Диаметр рулона                        | Макс. 110 мм  |  |
| Способ отрезания бумаги               | Отрезание или отрывание   |  |
| Питание                               | 12 В постоянного тока, 3 А / денежный ящик 12В, 1А  |  |
| Условия эксплуатации                  | 5..45°C, 20-80% относительная влажность   |  |
| Условия хранения                      | -10..55°C, ≤93% относительная влажность (при 40°C)  |  |
| Габаритные размеры                    | Принтер 200 мм (Д) x 120 мм (Ш) x 145 мм (В)<br>Упаковка 300мм (Д) x 220 мм (Ш) x 182 мм(В)   |  |
| Вес                                   | 1,1 кг  |  |